



RIGILUX® 19 VI

RIGILUX® 19 VI
RIGILUX® 19 VI

RIGILUX®



- LED Lichtlinie, 19 mm breit, homogen leuchtend, mit Magnethalterung
 - Komplettsystem, Trockenbau Formteil mit bündig integrierter LED Lichtlinie
 - Komplettpreis, inkl. Maßkonfektionierung gem. Plan oder Kundenvorgabe
 - weitere Ausführungen auf Anfrage
- LED line light, 19 mm in width, homogeneously glowing, with magnetic mount
 - complete system, dry construction molding with flush mounted LED line light
 - complete price, incl. custom packing according to plan or customer specification
 - further versions upon request
- ligne de lumière LED, largeur 19 mm, éclairage homogène, support aimanté
 - système intégrale, pièce façonnée pour la construction à sec comportant une ligne de lumière LED intégrée affleurante
 - prix global, y compris fabrication sur mesure selon plan ou spécifications du client
 - d'autres exécutions sur demande



Art.-No.	Model	Type			Watt	Ø	CRI
RIGILUX® 19 VI							
75191.21	RI 19 VI	Premium		warm white 2700 K	24 V DC	9,6 W/m	ca. 600 lm/m >80
75191.23	RI 19 VI	Premium		neutral white 4000 K	24 V DC	9,6 W/m	ca. 650 lm/m >80
75191.25	RI 19 VI	Premium		cool white 6300 K	24 V DC	9,6 W/m	ca. 670 lm/m >80
75191.28	RI 19 VI	Premium		RGB	24 V DC	16,6 W/m	ca. 445 lm/m -
75191.01	RI 19 VI	Standard		warm white 2700 K	24 V DC	9,6 W/m	ca. 1000 lm/m >80
75191.04	RI 19 VI	Standard		white 4500 K	24 V DC	9,6 W/m	ca. 1000 lm/m >80
75191.02	RI 19 VI	Standard		warm white 2700 K	24 V DC	19,2 W/m	ca. 2000 lm/m >80
75191.05	RI 19 VI	Standard		white 4500 K	24 V DC	19,2 W/m	ca. 2000 lm/m >80
75191.12	RI 19 VI	Standard		blau 470 nm	24 V DC	9,6 W/m	-
75191.13	RI 19 VI	Standard		grün 527 nm	24 V DC	9,6 W/m	-
75191.14	RI 19 VI	Standard		amber 590 nm	24 V DC	9,6 W/m	-
75191.15	RI 19 VI	Standard		rot 625 nm	24 V DC	9,6 W/m	-
75191.09	RI 19 VI	Standard		RGBW, 3000 K	24 V DC	19,2 W/m	ca. 1120 lm/m -

Zubehör für RIGILUX® Lichtsysteme / Netzteile und LED Steuerungen
 Accessories for RIGILUX® light systems / power supplies and LED controls
 Accessoires pour les système de lumière RIGILUX® / sources d'alimentation et commandes LED

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Abmessungen • dimensions
	97001	RL AK 1 Anschlusskabel connecting cable câble de raccordement	5 m
	97002	RL AK 2 Anschlusskette mit 2 Anschlüssen Connecting chain with 2 connectors Chaîne de branchement avec 2 connexions	7 m
	97003	RL AK 3 Anschlusskette mit 5 Anschlüssen Connecting chain with 5 connectors Chaîne de branchement avec 5 connexions	10 m
	97004	RL VL 2 Verlängerungskabel connecting cable câble de raccordement	2 m
	97005	RL VL 5 Verlängerungskabel connecting cable câble de raccordement	5 m
	97006	RL AV 6 Anschlussverteiler mit 6 Anschlüssen Terminal block with 6 connectors Distributeur de branchement avec 6 connecteurs	
	97000	RI GER Gehrungsschnitt Mitre cut Coupe en onglet	

