Einbaustrahler brilliance-maxi 24 V, 20 W

Recessed spot brilliance-maxi 24 V, 20 W

Projecteur encastrable brilliance-maxi 24 V, 20 W

dot-spot® Akzente setzen!

24 V DC | IP 68 | M12 IP 67 | 3 t | V4A 316 L | III | THERMO PROTECT | CE

- schwenkbarer LED Einbaustrahler 20 W; Abstrahlwinkel 10, 20 und 35° lieferbar
- zur Beleuchtung von Pflanzen und Architektur oder als Streiflicht an Mauer und Boden
- extrem kompakte Bauform, mit spezialeloxierter Aluminium-Bodeneinbauhülse; **Montage nur mit Bodeneinbauhülse**
- 0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
- auch als brilliance 20 W hc, mit integriertem Honeycomb-Blendschutz lieferbar
- Gehäuse V4A Edelstahl, mit gehärteter Glasscheibe, verschraubt in spezialeloxierter Aluminium Bodeneinbauhülse
- schwenkbare Leuchteinheit mit innovativer Kugelmechanik, auf Wunsch mit voreingestelltem Winkel
- THERMOPROTECT-System, verhindert die Überhitzung des Strahlers und sorgt damit für eine sehr hohe Lebensdauer der LED
- Temperaturbereich - 25°C bis + 45°C
- verschiedene Anschlussvarianten lieferbar

- pivoting recessed LED spot 20 W; beam angles 10, 20 und 35° available
- for illuminating plants or architecture or as wall or floor sidelight
- extremely compact design, with specially anodised aluminium floor sleeve; **mounting only with floor sleeve**
- 0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
- also available as brilliance 20 W hc, with integrated Honeycomb glare protection
- body in 316L stainless steel, with tempered glass plate, screwed into a specially anodised aluminium floor sleeve
- pivoting lamp unit with innovative ball mechanism, available with pre-set angle
- THERMOPROTECT system, avoids overheating of the spotlight ensuring a very long life of the LED
- operable temperature range - 25°C up to + 45°C
- different connection variants available

- *spot encastré LED pivotant 20 W; angles de départ 10, 20 und 35° disponibles*
- *pour l'éclairage floral et architectural ou comme lumière rasante sur des murs ou des sols*
- *un design extrêmement compact, comprenant une douille encastrée au sol avec une anodisation spéciale en aluminium ;* **le montage uniquement avec sa douille encastrée au sol**
- *0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée*
- *également disponible en tant que brillance 20 W hc, muni d'un pare-lumière anti-éblouissement en alvéole*
- *boitier en acier inoxydable V4A, avec vitre en verre durci, verschraubt in spezialeloxierter Aluminium Bodeneinbauhülse dans la livraison*
- *luminaire basculant avec un mécanisme à billes innovant, avec angle préréglé à votre demande*
- *le système THERMOPROTECT protège contre la surchauffe du spot et assure ainsi une très longue durée de vie de la LED*
- *boîte gamme de température entre - 25°C et + 45°C*
- *différentes variantes de branchements disponibles*







Art.-No.	Model			Watt
brilliance-maxi 24 V, 20 W				
30020.XXX.XX.XX	br 20	V4A/316L	24 V DC	20 W
30120.XXX.XX.XX	br 20 hc [1]	V4A/316L	24 V DC	20 W

Art.-No.		Ø	CRI
XXXX.827.XX.XX	warm white, 2700 K	1840 lm	>80
XXXX.840.XX.XX	neutral white, 4000 K	1940 lm	>80
XXXX.850.XX.XX	cool white, 5000 K	2150 lm	>80

Art.-No.	
XXXX.XXX.10.XX	10°
XXXX.XXX.20.XX	20°
XXXX.XXX.35.XX	35°

Art.-No.	
XXXX.XXX.XX.33	5 m
XXXX.XXX.XX.40	Plug/Stecker
XXXX.XXX.XX.42	5 m

[1] Honeycomb Wabenblendschutz, -10% Leuchtintensität ▪ Honeycomb glare protection, -10% light intensity ▪ *Antiéblouissant en alvéoles Honeycomb, -10% d'intensité d'éclairage*

Zubehör ab Seite ▪ accessories from page ▪ *accessoires à partir de la pâge* ▸ **38 + 106**

Villettenpark Cham/Schweiz, brilliance rot und weiss 20 W
"Villettenpark" Cham/Switzerland, brilliance red and white 20 W
«Villettenpark» Cham/Suisse, brilliance rouge et blanc 20 W