

Garten- und Objektstrahler clarios II 24 V, 15 W

Garden and building spot clarios II 24 V, 15 W

Luminaire pour jardin et objets clarios II 24 V, 15 W

dot-spot®
Akzente setzen!






- der wohl kompakteste LED Strahler mit der größten Leistung auf dem Markt; 15 W, bis 1570 lm; Betrieb direkt an 24 V, dimmbar
- zur effektvollen Beleuchtung von Bäumen, Pflanzen und Architektur; auch unter Wasser einsetzbar
- einzigartiges Design, Gehäuse silberfarben aus V4A Edelstahl; Lieferung mit Montagebügel, Dübel und Schraube
- 0-100 % dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
- Montagestäbe für Anbringung in verschiedenen Höhen, sowie Edelstahl-Erdspieß und Marderschutz als Sonderzubehör lieferbar
- mit 15 W Marken Hochleistungs-LED und integrierter Treiberelektronik; hervorragendes Thermomanagement, das THERMOPROTECT-System verhindert die Überhitzung des Strahlers und sorgt damit für eine sehr hohe Lebensdauer der LED
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 45 °C; verschiedene Anschlussvarianten lieferbar

- probably the most compact LED spot with the greatest performance on the market; 15 W, up to 1570 lm; connects directly to 24 V DC, dimmable
- for atmospheric lighting of trees, plants and architecture, also usable underwater
- unique design, silver coloured stainless steel 316L housing; supplied with mounting bracket, dowel and screw
- 0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
- installation extensions for installation at various heights, stainless steel peg and marten repellent available as custom accessories
- with 15 W brand-name LED and integrated driver electronics; excellent thermal management with THERMOPROTECT system which prevents the spot from overheating and thus ensures a long LED service life
- operable temperature range - 25 °C up to + 45 °C; different connection variants available

- le projecteur LED le plus compact doté de la plus grande puissance disponible sur le marché; 15 W, jusqu'à 1570 lm; sous tension directement avec 24 V CC, à variation de lumière
- pour un éclairage des arbres, des plantes et de l'architecture faisant de l'effet, également utilisable sous l'eau
- design unique, boîtier de couleur argent en acier inoxydable V4A; livraison comprenant des étrier de montage, cheville et vis
- 0-100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée
- tiges de fixation pour une installation à différentes hauteurs ainsi qu'un pic de mise à la terre et une protection contre les martres sont disponibles comme équipements spéciaux
- avec des LED haute performance de marque 15 W et un driver électronique intégré; contrôle thermique excellent, avec un système de protection thermique qui empêche une surchauffe du projecteur et garantit une très longue durée de vie des LED
- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 45 °C; différentes variantes de branchements disponibles



clarios (Edelstahl • stainless steel • acier inoxydable)



Article-No.	Model			Watt
clarios II				
20015.XX.XX.XX	clarios II	V4A / 316L	24 V DC	15 W
20016.XX.XX.XX	clarios II hc ¹	V4A / 316L	24 V DC	15 W

Article-No.		∅	CRI
XXXX.00.XX.XX	☐ warm white, 2700 K	1502 lm	>80
XXXX.11.XX.XX	☐ neutral white, 4000 K	1502 lm	>80
XXXX.02.XX.XX	■ blue	389 lm	-
XXXX.03.XX.XX	■ green	762 lm	-
XXXX.04.XX.XX	■ amber	869 lm	-
XXXX.05.XX.XX	■ red	762 lm	-

Article-No.	
XXXX.XX.13.XX	13°
XXXX.XX.20.XX	20°
XXXX.XX.30.XX	30°

Article-No.	
XXXX.XX.XX.33	5 m
XXXX.XX.XX.41	0,3 m
XXXX.XX.XX.42	5 m

¹ Honeycomb Wabenblendschutz, -10% Leuchtintensität • Honeycomb glare protection, -10% light intensity • Antiéblouissant en alvéoles Honeycomb, -10% d'intensité d'éclairage

Zubehör • accessories • accessoires ▶ clarios II			
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	
93000	ES 20	Edelstahl Erdspieß mit M6 Schraube und Sicherungsscheibe stainless steel peg with M6 screw and lock washer <i>pic de mise à la terre fourni avec une vis M6 et une rondelle de sécurité</i>	
93001	MS	Marderschutz, Länge 50 cm, zur Montage am Anschlusskabel marten repellent, length 50 cm, for mounting to the connection cable <i>protection contre les martres, longueur 50 cm pour un montage sur le câble de connexion</i>	
93201	MV 100	Montageverlängerung 100 mm installation extension 100 mm <i>rallonges de montage 100 mm</i>	

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 32 + 98