

LED Wallwasher lineo, 24 V

LED wallwasher lineo, 24 V
LED wallwasher lineo, 24 V



dot-spot®
Akzente setzen!



- hochwertiger Wallwasher, extrem leuchtstark, bei sehr kleinen Abmessungen, mit Power LEDs
- komplett vergossen, für den Einsatz im Außenbereich
- eloxiertes Aluminiumgehäuse, mit 5 m Anschlusskabel
- mit verschiedenen Längen und Abstrahlwinkeln lieferbar, optional mit Blendschutz
- hohe Lebensdauer, Temperaturbereich - 25 °C bis + 45 °C

- High-quality Wallwasher, extremely bright at very small dimensions, with Power LEDs
- fully encapsulated, for outdoor use
- anodized aluminum housing, with 5 m connection cable
- available with different lengths and beam angles, optional with glare protection
- long service life, operable temperature range from - 25 °C to + 45 °C

- wallwasher de qualité, intensité d'éclairage extrême, aux dimensions très réduites, muni de LED Power
- variante RGB, en exécution en courant constant
- intégralement moulé, pour une utilisation à l'extérieur
- boîtier en aluminium anodisé muni d'un câble de raccordement de 5 m
- livrable en différentes longueurs et angles de rayonnement, pare-lumière anti-éblouissement en option
- longue durée de vie, plage de température - 25 °C à + 45 °C



Blendschutz
dazzle protection
bandeau

Article-No.	Model	Length	⚡	Watt	📏
lineo white 24 V, 18 - 54 W					
23336.XXX.XX.XX	lineo 336	336 mm	24 V DC	18 W	5 m ←
23666.XXX.XX.XX	lineo 666	666 mm	24 V DC	36 W	5 m ←
23996.XXX.XX.XX	lineo 996	996 mm	24 V DC	54 W	5 m ←
lineo RGB 24 V, 27 - 54 W					
24501.XXX.XX.XX	lineo 501 RGB	501 mm	24 V DC	27 W	5 m ←
24996.XXX.XX.XX	lineo 996 RGB	996 mm	24 V DC	54 W	5 m ←

Article-No.	💡	∅	CRI
XXXX.827.XX.XX	☑ warm white, 2700 K	5640 lm/m	>80
XXXX.840.XX.XX	☑ neutral white, 4000 K	5940 lm/m	>80
XXXX.099.XX.XX	🇩🇪 RGB	3140 lm/m	-

Article-No.	📐
XXXX.XXX.17.XX	17°
XXXX.XXX.26.XX	26°
XXXX.XXX.37.XX	37°
XXXX.XXX.43.XX	43°x16°

Article-No.	Option
XXXX.XXX.XX.01	☑
XXXX.XXX.XX.00	☒

Zubehör • accessories • accessoires ▶ lineo 24 V, 54 W/m

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description
93501	MB 1 lineo	Montagebügel, Abstand 15 mm mounting bracket, distance 15 mm étrier de montage, espacement 15 mm
93502	MB 2 lineo	Montagebügel, Abstand 65 mm mounting bracket, distance 65 mm étrier de montage, espacement 65 mm
93503	MB 3 lineo	Montagebügel, Abstand 200 mm mounting bracket, distance 200 mm étrier de montage, espacement 200 mm

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 38 + 106

Achtung: bei lineo 996 mm sind zwei Montagebügel erforderlich
Attention: two brackets are required for the lineo 996 model
Attention: lineo 996 mm nécessite deux étriers de montage



Garten- / Objektstrahler und Einbauleuchten • Garden, Building and Recessed Spots • Luminaire pour jardin et objets et spots encastrés