

quad-dot Akzentlichtpunkt 10 x 10 mm, 12 V DC

quad-dot, accent light point 10 x 10 mm, 12 V DC
quad-dot, accent de lumière 10 x 10 mm, 12 V CC

dot-spot®
Akzente setzen!





- 10 x 10 mm Akzentlichtpunkt, Einbautiefe nur 10 mm mit Montageklammer
- mikrobenbeständiges PUR Anschlusskabel, direkt mit dem Spot wasserdicht vergossen, für Installation im Außenbereich
- extrem dünne Flachbandleitung, für Montage in Boden, Wand und Verkleidungen
- hohe Lebensdauer, hohe Leuchtkraft, erschütterungsunempfindlich
- chlor- und solewasserbeständiges V4A Edelstahlgehäuse
- Temperaturbereich - 25 °C bis + 45 °C
- kleines quadratisches Design, elegante Bauform, tagsüber unauffällig, abends blendfreier, faszinierender Lichteffect



- 10 x 10 mm accent light point, installation depth only 10 mm with mounting clip
- microbe-proof PUR connecting cable, molded water-tight with spot, for exterior installation
- extremely thin ribbon cable, for mounting in floor, wall and panelling
- long life, excellent luminosity, resistant to vibration
- salt and chlorinated water resistant stainless steel 316 L housing
- operable temperature range - 25 °C up to + 45 °C
- small elegant square design, inconspicuous in the daytime, dazzle-free and fascinating lighting effects at night


- spot de 10 x 10 mm, d'une profondeur de montage de seulement 10 mm avec bride de montage
- câble PUR résistant aux microbes, directement moulé de manière étanche avec le spot, pour une installation à l'extérieur
- câble plat extrêmement fin, pour un montage dans du fond et cloison, des revêtements, etc.
- longue durée de vie, grande puissance lumineuse, insensible aux chocs
- boîtier en acier inoxydable V4A, résistant au chlore et à l'eau saline
- boîte gamme de température entre - 25 °C et + 45 °C
- design carré, petite forme élégante qui passe inaperçue le jour et séduit la nuit de par son effet lumineux à la fois captivant et anti-éblouissant



| Art.-No. | Model | | | Design |
|----------------------|-------|----------|---------|--------------|
| quad-dot 12 V | | | | |
| 50500.XXX.XX | qd 22 | V4A/316L | 12 V DC | □ 22 x 22 mm |

| Art.-No. | | Watt | Ø | CRI |
|-------------|--------------------|--------|--------|-----|
| XXXX.828.XX | warm white, 2800 K | 0,25 W | 14 lm | >80 |
| XXXX.860.XX | cool white, 6000 K | 0,25 W | 16 lm | >80 |
| XXXX.002.XX | blue, 470 nm | 0,25 W | 2,8 lm | - |
| XXXX.003.XX | green, 528 nm | 0,25 W | 11 lm | - |
| XXXX.004.XX | amber, 611 nm | 0,25 W | 5 lm | - |
| XXXX.005.XX | red, 625 nm | 0,25 W | 5 lm | - |
| XXXX.099.XX | RGB | 0,75 W | 6 lm | - |

| Art.-No. | | | |
|-------------|----------|--|--|
| XXXX.XXX.01 | 5 m PUR | | |
| XXXX.XXX.02 | 10 m PUR | | |
| XXXX.XXX.11 | 7 m Fbl | | |



Zubehör • accessories • accessoires ► quad-dot 12 V

| Art.-No. | Model | Beschreibung • description • description | Abmessungen • dimensions |
|----------|------------------|--|--------------------------|
| 90104 | nt 12/6 do | Netzteil 12 V 6 W, IP 20 für innen, zum Einbau in UP-Dosen für max. 24 Spots Power supply 12 V 6 W, IP 20 for indoor use, installation in flush-mount boxes for a max. of 24 spots Source d'alimentation 12 V 6 W, IP 20 pour les espaces intérieurs, pour l'intégration aux prises de courant sous enduit pour un maximum de 24 spots | 50 x 40,8 x 21,5 mm |
| 90105 | nt 12/6 od set | Netzteil 12 V 6 W, IP 65 für außen, mit wassergeschützter Anschlussdose, für max. 24 Spots Power supply 12 V 6 W, IP 65 for outdoor use, with water protected junction box, for max. 24 spots Source d'alimentation 12 V 6 W, IP 65 pour les espaces extérieurs, pour une prise de courant étanche à l'eau pour un maximum de 24 spots | 94 x 94 x 57 mm |
| 91320 | easy RGB II funk | RGB Controller für max. 34 Leuchten m. Netzteil • RGB controller for max. 34 lights w. power supply • Contrôleur RVB pour un maximum de 34 luminaires avec source d'alimentation | - |
| 91321 | easy RGB II DMX | RGB Controller wie oben, jedoch für DMX Anst. • RGB controller as above, but for DMX contr. • Contrôleur RVB comme ci-dessus, mais pour une connexion DMX | 200 x 120 x 80 mm |
| 91322 | easy RGB II DALI | RGB Controller wie oben, jedoch für DALI Anst. • RGB controller as above, but for DALI contr. • Contrôleur RVB comme ci-dessus, mais pour une connexion DALI | 200 x 120 x 80 mm |
| 91324 | easy RGB II e | Erweiterungsmodul für weitere 34 Leuchten • Expansion module for 34 more spots • Module d'élargissement pour 34 luminaires supplémentaires | - |
| 91500 | fb-funk | Funk-Fernbedienung für easy RGB II • Radio controller for easy RGB II radio • Télécommande radio pour radio easy RVB II | 110 x 70 x 20 mm |

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ► 106