

LED Lichtlinie slimlux XS 10x15

LED Linear Lighting slimlux XS 10x15

Lignes lumineuses LED slimlux XS 10x15

dot-spot®
Akzente setzen!





- schmale Lichtlinie für Aufbau- und integrierte Montage, Breite nur 10 mm
- homogenes Leuchtbild
- auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 3 m
- narrow line light for surface and integrated mounting, only 10 mm in width
- homogenous illumination pattern
- made to measure, with end caps, max. length 3 m
- ligne de lumière étroite pour une structure et un montage intégré, largeur seulement 10 mm
- résultat d'éclairage homogène
- fabriqué sur mesure, munis de capuchons aux extrémités, longueur maxi. 3 m



Art.-No.	Model	□	IP	Design
Profil • Profile • Profil				
62100.20.XXX	sl XS d 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung with diffuse cover avec un recouvrement diffus
62100.67.XXX	sl XS d 67	ALU	IP 67	mit diffuserm Verguss ¹ with diffuse grouting ¹ avec un scellement diffus ¹

A



Art.-No.	☀	∅	CRI	⚡	Watt	✂	📏
LED Band • LED stripe • Bande LED							
XXXXX.XX 827.1114	☑ warm white 2700 K	750 lm/m	>85	24 VDC	8 W/m	50 mm	10/10 mm
XXXXX.XX 865.1310	☑ cool white 6500 K	790 lm/m	>85	24 VDC	8 W/m	50 mm	10/10 mm

¹ Lichtfarbe bei Verguss, warmweiß: ca. 3500 K, kaltweiß: ca. 10.000 K
¹ lighting colour with grouting: warm white: ~ 3500 K, cool white: ~ 10.000 K
¹ couleur de la lumière pour le scellement diffus, blanc chaud: 3500 K, blanc froid: 10.000 K

Optimale Ausleuchtung: Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende
Perfect illumination: addition beginning + n x cut + addition end
Éclairage optimum : Rajout début + n x cut + rajout fin

Art.-No.	Anschluss + Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons	
Anschluss und Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons		
62101.45	5 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, offenes Kabel Metal end caps and standard packing, open cable Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, câble ouvert
62101.41	0,15 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker einseitig Metal end caps and standard packing, plug on one side Capuchons sur les extrémités métal et fabrication, fiche sur un côté
62101.42	0,15 m	Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker/Buchse Metal end caps and standard packing, plug/socket Capuchons sur les extrémités métal et fabrication, fiche / douille

B



Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux XS				
Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit	
95062	sl XS ms	Montageprofil für sl 10x15 Installation profile for sl 10x15 Profil de montage sl 10x15	1 m	

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 106

